

- YERLİ
- MİLLİ
- PATENTLİ

YANGIN SÖNDÜRME ÜRÜNÜ

DÜNYADA TEK



ADG YANGIN
SÖNDÜRME



www.adgyanginsondurme.com

Yangın artık bir afet değil,
çünkü;
3-F



**HIZLI
SÖNDÜRÜR**



**HIZLI
SOĞUTUR**



**BARİYER
OLUŞTURUR**



EKOLOJİK

8 3-F

Yangın Söndürme ve Soğutma ürünümüz muhteşem özelliğe sahiptir.

- 1 **A sınıfı**(Lastik, Ağaç, Kağıt,Sünger... vb.) L sınıfı (Saf halde kullanılması koşulu ile Lityum Pil) yangınları için geçerlidir. Açık alanlarda **D sınıfında saf haliyle** etkili olduğu da gözlemlenmiştir
- 2 **Hızlı söndürür.**
- 3 Söndürme işlemi bittikten **30 sn. sonra sıcaklığı 60° nin altına düşürür.** Böylece ürünün tekrar tutuşmasını engeller. (Bir ürünün tekrar tutuşabilmesi için 240° ye ihtiyacı vardır.)
- 4 A sınıfı yangınlarında; Arazözlerde %3 - %6 oranında, orman yangınlarında havuz içine **söndürme amaçlı %5 - %10; bariyer amaçlı ise %25- %30** oranında suya katılır. **Asla köpürmez.**
- 5 **Saf haliyle 3000°C'ye etkili olduğu gözlenmiştir.**
- 6 Söndürme işlemlerini yaparken **doğada hiçbir canlıya zarar vermez.** Hatta içme suyuna karışması durumunda sudaki bakteriye zarar vermez. (TUBİTAK ve TÜRKAK tarafından alınan rapora göre **ürünümüzün değerleri, dünya standartların belirlemiş olduğu sınır oranının altında çıkmıştır.**)
- 7 3-F yangın söndürme ürününün yangın söndürme ve sonrası soğutma performansının **su ve köpüğe oranla 10 kata yakın daha etkili** olduğu Sakarya Üniversitesi tarafından belirlenmiştir.
- 8 Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylı, "**Kriter**" ve "**Belge**" sahibi ilk üründür. Türk Patent ve Marka Kurumundan onaylı, kendi alanında "**Patent Belgesi**" sahibi tek üründür. 3-F ürününün **dünyada emsali yoktur. Tekdir.**


3-F Etki Alanları



**ORMAN VE KIRSAL
ALAN YANGINLARI**



**YERLEŞİM YERİ
(Mesken Mahal)
YANGINLARI**



**ENDÜSTRİYEL
TESİS YANGINLARI**



**ASKERİ TESİS
YANGINLARI**



ARAÇ YANGINLARI

3-F Kullanım Şekilleri

KARA ARAÇLARI

ARÖZÖZ

İLK MÜDAHALE ARACI (İMA)

YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ

SIRT POMPASI

HAVA ARAÇLARI

HELİKOPTER

UÇAK

3-F KULLANIM EKİPMANLARI

1

MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME ÜNİTESİ (MOTOPUMP)

- Statik Boyalı Çelik Şasi
- Emiş Filtresi
- Depo Hacmi: 100 Lt./ 200 Lt. / 500 Lt. / 1000 Lt. (Seviye Göstergeli)
- Polietilen Depo (Uv Işınlara Dayanıklı)
- 3,00 X 60 Dolgu Tekerlek
- Özel Tasarım Yangın Söndürme Tabancası
- Hortum Sarma Makarası (50m. hortum)
- Ebat: 80x104x99mm
- Ağırlık: 65kg
- Motor: Castello, CS-200

2

ÇİFT MOTORLU SIRT POMPASI

Hava şartlarıyla büyüme kapasitesine sahip noktasal yangınlarda seyyar sırt pompaları tercih edilir. 15-25 lt. kapasiteli sırt pompasına "3-F" ilave edildiğinde 150-250 lt. suyla söndürmeye denk sonuç alınır. Bu yöntemde kısıtlı su ve ürün kullanımı olduğu için ürün konsantresi arttırılabilir. Bu uygulamalarda 1/3 ürün kullanımı tavsiye edilir.

3

MELANJÖR

15-25 Oranlayıcı

YANGINLA MÜCADELEDE ÇÖZÜM

Yangınla Mücadelede Stratejik Bir Güç

MOBİL YANGIN HAVUZU

4

■ **Alternatif Su Kaynağı Sunar:**
Su kaynağı olmayan yangın bölgelerinde kullanılabilir.

■ **Zaman ve Lojistik Tasarrufu:**
Ring süresini düşürür, operasyon verimliliğini artırır.

■ **Havadan Müdahale Desteği Sağlar:**
Helikopterlerin sabit su noktalarına bağımlılığını azaltır.

■ **Farklı Coğrafyalarda Esneklik Sağlar:**
Dağlık, kıyı, ormanlık gibi farklı arazilerde konuşlanabilir.

Kara Araçları İçin İkmal Noktası:

Arazöz ve tanker uçaklar için su dolum noktası



www.adgyanginsondurme.com

info@adgyanginsondurme.com

+90 553 290 32 85

**YANGIN
SÖNDÜRME
ÜRÜNÜ**